

INLITE · SONÓMETROS Y DOSÍMETROS

Dosímetro de Ruido Inlite DosePro



DATOS GENERALES

Marca **Inlite**Código **FRC 5745**Categoría **Sonómetros y dosímetros****¿Deseas calibrar tus equipos?**

Calibramos tus instrumentos con trazabilidad y certificado.
Escríbenos y te cotizamos.

[Cotizar calibración por WhatsApp](#)**Ver producto en línea**

Escanea para revisar stock, cotizar o comprar.
ferrein.cl/producto/dosimetro-de-ruido-inlite-dosepro

01 DESCRIPCIÓN

Dosímetro de ruido Inlite DosePro para medir la exposición acústica de los trabajadores. Cumple con programas de vigilancia de ruido ocupacional.

02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	LCD a color de 128 x 160 píxeles con ajuste de brillo
Rango de medición	60 a 140 dB
Niveles de criterio	80 a 90 dB
Nivel de umbral	60 a 90 dB
Frecuencia de ponderación	A, C y Z
Rango de frecuencia	31.5Hz - 10kHz
3 canales preconfigurados	OSHA, NIOSH y User (Usuario)

Especificaciones referenciales entregadas por el fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Imagen referencial.

Página 1 de 2

Dosis de ruido proyectada	Lavg, Leq, NE, NEN, TWA, Lmax
Función de bloqueo de teclas	Función de bloqueo de teclas para proteger el medidor contra la operación accidental
Apagado automático	de la pantalla ajustable de 1 a 9 minutos
Tiempo de estabilización aproximadamente	1 segundo
Entrada auxiliar tipo	P2 para inserción de señales eléctricas y calibración en laboratorio
Capacidad de memoria	99 registros hasta 8h
Fuente de alimentación	batería interna recargable de polímero de litio (Li-Po)
Indicación	Indicación del porcentaje de batería 0 a 100% en la pantalla
Duración de la batería	20h
Comunicación	Mini comunicación por cable USB para cargar y descargar datos
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C
Humedad de funcionamiento	0 a 90%
Peso aproximado	70 gramos
Dimensiones	150x60x23 mm.Incluye Calibración con Trazabilidad Basado en la Norma NCH/ISO 17025 2017 Según Procedimiento Interno PT04-EC-RU0.

03 INFORMACIÓN ADICIONAL

Micrófono electret de 1/2 pulgada

Velocidad de plegado (incremento de duplicación de dosis): configurable 3, 4 y 5

Calibración acústica automática